

Macchina fotografica Agfa Iso Rapid I

1965 - 1968



INVENTARIO

IGB-9493

AUTORI

AGFA AG (costruttore)

COLLOCAZIONE

deposito

DESCRIZIONE

Questo apparecchio fotografico a sviluppo orizzontale ha mirino ottico posizionato al centro-sinistra della camera. Sopra, a destra del mirino, è posizionato il pulsante di scatto. A sinistra è inserita guida ad incastro per l'inserimento di un flash elettronico esterno tradizionale. Sull'obiettivo, a fuoco fisso con apertura f8, costituito da una semplice lente a menisco, è possibile selezionare due condizioni di ripresa: luce del sole e nuvoloso/flash. All'interno dell'obiettivo è inserito un otturatore Parator con leva di scatto esterna. Il dorso è incernierato su un lato ed è apribile lateralmente per il posizionamento della pellicola in rullo Agfa Rapid 35mm per formati 24x36mm. All'interno dell'apparecchio è presente una pellicola inserita nei due rullini metallici alloggiati nelle posizioni d'uso. In corrispondenza del rullino interno, sul retro dell'apparecchio, è inserita una rotella per l'avanzamento della pellicola con contapose automatico e la carica dell'otturatore.. Inferiormente è presente un foro filettato per il posizionamento su cavalletto. L'apparecchio è inserito in una custodia in materiale plastico con cerniera.

Tutte le fotocamere Agfa che contengono la parola Rapid nella loro denominazione, usavano le pellicole a sistema Rapid, inventate dalla stessa Agfa nel 1964. Questo sistema Rapid consisteva in due caricatori uguali in metallo uno contenente la pellicola da 35mm e l'altro vuoto da inserire negli appositi alloggiamenti nella fotocamera. La pellicola veniva fatta avanzare da un caricatore all'altro man mano che veniva utilizzata. Il caricatore contenente la pellicola veniva

alternativamente inserita a destra o a sinistra. A seconda degli apparecchi permetteva di realizzare 24 fotogrammi 18x24mm, 18 fotogrammi 24x24mm, 12 fotogrammi 24x36mm. Le fotocamere Iso Rapid, prodotte dal 1965 a metà anni '70, erano apparecchi molto semplici ed essenziali ma completi. I diversi modelli Iso Rapid si distinguevano per il tipo di flash che poteva essere utilizzato. La Iso Rapid I usava flash tradizionale elettronico da inserire sull'apposita slitta con i contatti elettrici. Vennero prodotte due serie di Iso Rapid I con finiture leggermente diverse.

DEFINIZIONE	apparecchio fotografico compatto, a fuoco fisso, a pellicola Rapid 35mm
MISURE	altezza: 8cm; larghezza: 12cm; lunghezza: 5cm
MATERIALI	metallo; materiale plastico; vetro
ACQUISIZIONE	Ambrosio, Alberto (2001)
ISCRIZIONI	ISO - RAPID I (documentaria); PARATOR (documentaria); RAPID (documentaria);
SETTORE	Fotocinematografia
BIBLIOGRAFIA	Price Guide, Price Guide to Antique & Classic Cameras 1995 - 1996, Grantsburg, USA, Mc Keown, 1994
TIPOLOGIA	apparecchio fotografico
SCHEDA ICCD	PST