

# dinamo eccitatrice a induttore fisso e indotto mobile

1908 circa

INVENTARIO	IGB-2362-4
AUTORI	Gadda & C. (costruttore )
COLLOCAZIONE	M0/ Reti, Industrie e Consumi
DESCRIZIONE	Dinamo eccitatrice a induttore fisso e indotto mobile
DEFINIZIONE	dinamo eccitatrice a induttore fisso e indotto mobile
MISURE	diametro: 72cm (le dimensioni si riferiscono al solo rotore); spessore: 50cm (le dimensioni si riferiscono al solo rotore); potenza: 6,2HP; giri/min (rotore, frequenza, giri/min, 150); A (uscita, corrente continua, A, 68 nominali); V (uscita, tensione continua, V, 55)
MATERIALI	acciaio (fusione); rame; ferro (fusione/ battitura); ghisa
ACQUISIZIONE	Linificio-Canapificio Nazionale (1957)
ISCRIZIONI	TECNOMASIO ITALIANO BROWN BOVERI (GADDA & C. Consociata) MILANO N° 3253 HP AMP VOLT GIRI 6,2 68 55 150 (documentaria)
SETTORE	Energia
BIBLIOGRAFIA	Dizionario biografico, Dizionario biografico degli italiani, Roma, Treccani, 1960-; ABB TECNOMASIO, Tecnomasio : vicende di un'impresa elettromeccanica, a cura di Relazioni Esterne di ABB TECNOMASIO, Amilcare Pizzi Editore, 1998; Tecnomasio Italiano Brown Boveri, Tecnomasio Italiano Brown Boveri Società Anonima : Pubblicazione fatta in occasione del XXVII Congresso e XXV Anniversario della Fondazione dell'Associazione Elettrotecnica Italiana, Milano, 1922
TIPOLOGIA	dinamo eccitatrice
SCHEDA ICCD	PST